



Declaración de Prestaciones

DoP 0099

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción N° 305/2011

Nombre del producto:

Chimenea Modular Metálica Practic Doble pared Aislada Elite DP (T600/T200). Sistema de evacuación de humos y gases Aislado.

Código de identificación única del producto:

T600 N1 D V2 L50040 G 50
 T200 P1 W V2 L50040 O 00

Nombre, marca registrada y dirección de contacto del fabricante:

Vda de Gabriel Marí Montañana SA "PRACTIC"
 Avda de la Senyera , 30
 46133 Meliana (Valencia)
 España

www.practic.es
 TEF (34) 96 149 05 00
 FAX (34) 96 149 41 34

Uso previsto

Transportar los productos de la combustión hacia la atmósfera externa.
 Sistema de evacuación de humos y gases

Sistema de Evaluación y Verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 2+

Organismo notificado:

El organismo notificado AENOR, con número de identificación 0099, ha realizado bajo el sistema 2+ la inspección inicial de la planta de producción y del control de la producción en fábrica. Desempeña la actividad de vigilancia continua para la evaluación y comprobación del control de la producción en fábrica. Emitiendo un certificado del control

AENOR nº 0099
 Evaluación del control de producción en fábrica
 Sistema 2 +
 Certificado del control de producción en fábrica: 0099/CPR/A71/0099 de fecha 07-04-2015

Prestaciones declaradas

Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Nivel de T° trabajo	T600 Sin junta T200 Con junta	EN 1856-1: 2009
Nivel de Presión (Estanqueidad al gas)	N1 Sin junta P1 Con junta	
Distancia a materiales combustibles	50 (t° 600°C) Ø80-350 00 (t°200°C) 90 (t° 600°C) Ø350-450 00 (t°200°C) 120 (t° 600°C) Ø500-600 00 (t°200°C) 240 (t° 600°C) Ø650-1200 00 (t°200°C)	
Resistencia a los condensados	D seco Sin junta W Con junta	
Resistencia a la corrosión pared interior	V2	
Resistencia al fuego de hollín	G (SI) Sin junta O Con junta	
Resistencia mecánica y estabilidad		
Resistencia al viento	Altura libre desde el último anclaje 3 m Ø(interior) 80 a 350 fijar la instalación cada 3 m Ø(interior) <= 400 fijar la instalación cada 1 m	
Sustancias peligrosas	Ninguna	
Instrucciones de montaje	Consultar catálogo técnico o web	
Dirección del flujo	Macho hacia abajo. Ver sentido humos en la etiqueta identificativa del producto	
Instrucciones de almacenamiento	Atmósferas No corrosivas	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el pto 7

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el pto 3

Firmado por :
 Amparo de Pablo

Cargo:
 Rble. O. Técnica

Firma



Lugar y fecha de emisión

Meliana, 07 de Abril del 2021