



www.practic.es

VDA. DE GABRIEL MARÍ MONTAÑANA S.A.  
Avda. de la Senyera, 30  
46133 Meliana (Valencia)

# EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES

## DOBLE PARED INOX - INOX



### Instrucciones de montaje

- Las piezas han de montarse respetando el sentido de los humos indicado en la etiqueta del producto.
- La unión de la chimenea con el conducto de humos proveniente de la caldera ha de realizarse mediante una Te.
- En la parte inferior de la instalación se ha de instalar un tapón purga.
- Ha de emplearse una abrazadera en la unión de cada pieza. Recomendamos además siliconar la unión entre tramos a partir de diámetros superiores a 200 mm.
- Se instalará abrazadera vientos en los casos en que la chimenea sobresalga por encima del anclaje 1,5 metros si no es posible un anclaje a pared.
- Para diámetros superiores a 300 mm. recomendamos fijar la instalación a la pared cada metro.
- Toda instalación debe llevar su correspondiente placa identificativa, donde el instalador hará constar las características de ésta, conforme la norma EN 12391.

#### Instalaciones verticales:

- Cada 3 metros ha de fijarse la instalación a la pared con una abrazadera mural.
- Cada 10 metros ha de montarse un soporte mural para darle mayor resistencia a la estructura.

#### Instalaciones horizontales:

- Cada 2 metros ha de fijarse la instalación a pared mediante una abrazadera mural.

### Aplicaciones

- Calderas para producción de calefacción y ACS.
- Calderas de uso industrial.
- Hornos de panadería y confitería.
- Chimeneas de salón.
- Generadores de aire caliente.
- Conducción, ventilación, evacuación de aires y humos.

### Combustibles

- |                 |                  |                                 |
|-----------------|------------------|---------------------------------|
| <b>AISI-304</b> | <b>AISI-316L</b> | <b>TEMPERATURA MAX.</b>         |
| • Gas natural   | • Fuel           | • 400°C en continuo (Sin junta) |
| • Gas butano    | • Madera         | • 200°C en continuo (Con junta) |
| • Gas propano   | • Carbón         |                                 |
| • Gasóleo       | • Pellets        |                                 |

Salida de humos

TERMINACIONES  
REMATE FINAL

